



- Beton
- Betonelement
- Backstein nichttragend, oben mit elast. Trennung
- Backstein tragend, unten mit elast. Lagerung
- Kalksandstein nichttragend, oben mit elast. Trennung
- Kalksandstein tragend, unten mit elast. Lagerung
- Kunststein
- Dämmstoff
- Holz / Holzwerkstoff
- Dreischichtplatte
- Gipsständerwand

Alle Masse sind Rohmasse. Sie müssen vom Unternehmer auf den Plänen, bzw. auf dem Bau kontrolliert werden. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.

Türhöhen, ab OK Schwelle oder fertig Boden bis UK roher Sturz.

Fensterhöhen, ab OK rohe Brüstung bis UK roher Sturz.

B	Boden	RD	UK rohe Decke
D	Decke	FB	OK fertig Boden
W	Wand	BF	OK fertig Boden
RA	Radiator	RB	OK roher Boden
K	Kurbel	ST	UK roher Sturz
DW	Dachwasser	BR	OK rohe Brüstung
BE	Bodeneinlauf	SW	OK fertig Schwelle



± 0.00 = 454.70 m.ü.M

EMK OERLIKON

NEUBAU EVANGELISCH METHODISTISCHE KIRCHE MIT WOHNUNGEN, 8050 ZÜRICH

PROJEKTPHASE	1 : 50	BAUHERSCHAFT	Evangelisch methodistische Kirche Zürich Nord Regensbergstrasse 148, 8050 Zürich Evangelisch methodistische Kirche Schweiz Badenerstrasse 69, 8004 Zürich
		ARCHITECTEN	Guignard & Saner Architekten AG Uetlibergstrasse 23, 8045 Zürich Tel. 044 444 18 18 Fax. 044 444 18 19 mail: mail@guignardsaner.ch
		BAULEITUNG	Jaeger Baumanagement AG Schindlerstrasse 26, 8006 Zürich Tel. 044 267 70 70 Fax. 044 267 70 71 mail: info@jaegerbaumanagement.ch
Nr. 31-3-013	F. A1	Dat. 18.05.2012	Rev. 07.08.2012

GRUNDRISSE ERDGESCHOSS